

19 – Bok

- Beschrijving oplossing
- Schraag- of driepootonderstel voorzien van een horizontale roller.
 - Als planken- of balkenondersteuning inzetbaar bij bewerkingsmachines voor aanvoer materiaal.
 - Kan ingezet worden wanneer ruimtegebrek aan de orde is of men doorgangen niet wenst te onderbreken.



- Soort oplossing
- Technisch

- Mate risicoreductie
- Verminderen knelpunt

- Oplossing voor
- Tillen
 - Duwen/Trekken

Beoogde effecten

- Arbo / ergonomie effect
- Minder bukken bij tillen.
 - Vermindering van verticale verplaatsingen.

- Efficiency effect
- Sneller werken.

- Baten
- Neemt weinig ruimte in beslag.
 - Eenvoudig te verplaatsen naar andere bewerkingsmachines.

Kenmerken

- Specificaties
- Er zijn driepoot- en schraagmodellen beschikbaar.
 - Draagvermogen tot \pm 600 kg.
 - Hoogte instelbereik: 700 tot 1100 mm.
 - Rollen van 300 tot 500 mm breed.

- Veiligheid
- Rolbok kan aan ondergrond verankerd worden.

Randvoorwaarden

- Technisch
- Rolbok moet geschikt zijn voor het te dragen materiaal qua

	draagvermogen en afmetingen.
Implementatie	
Invoeringstermijn	Direct
Aanschafkosten	Afhankelijk van uitvoering.
Bijkomende kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Installatie- & plaatsingskosten. ▪ Opslag / ruimtekosten. ▪ Periodiek onderhoud.
Fabrikant / leverancier	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tramech B.V. www.posthumusmachines.nl 0512-515300