

62 – Automatische afkorten met opduwsysteem

| | |
|------------------------|---|
| Beschrijving oplossing | <ul style="list-style-type: none">▪ Automatisch opduwen en afkorten van gestapelde planken en balken. (zie foto)▪ Fysieke belasting van werknemers wordt beperkt.▪ Productie snelheid kan worden opgevoerd.▪ Voor een juiste werking is maatwerk van de in- en door- en uitvoer noodzakelijk▪ Opvoer automatiseren zie oplossing 59 |
|------------------------|---|

| | |
|-----------------|--|
| Soort oplossing | <ul style="list-style-type: none">▪ Technisch en logistiek |
|-----------------|--|

| | |
|----------------------|---|
| Mate risico reductie | <ul style="list-style-type: none">▪ Vermindering van knelpunt fysieke belasting |
|----------------------|---|

| | |
|----------------|---|
| Oplossing voor | <ul style="list-style-type: none">▪ Tillen▪ Dragen▪ Energetisch belastende arbeid▪ Werkhouding |
|----------------|---|



| Beoogde effecten | |
|-------------------------|--|
| Arbo / ergonomie effect | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Minder energetisch belastende arbeid. ▪ Verminderde tilbelasting ▪ Sterk verminderde handmatige verticale en horizontale verplaatsingen. ▪ Betere werkhouding |
| Efficiency effect | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sneller werken. ▪ Hogere productie mogelijkheden |
| Baten | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Besparing van loonkosten door minder personeelsinzet |
| Kenmerken | |
| Specificaties | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verschillende maatvoeringen voor verschillende toepassingen ▪ Maatwerk voor iedere toepassing |
| Veiligheid | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Goede afscherming van onderbladzaag (geluidarm) |
| Ergonomie | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Invoerhoogte is werkhoogte |
| Randvoorwaarden | |
| Technisch | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Periodieke beoordeling /keuring arbeidsmiddel ▪ Periodiek onderhoud. |
| Omgevingsaspecten | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voldoende ruimte voor onderhoud ▪ Voldoende ruimte voor aan- en afvoer van bewerkte delen ▪ Voldoende ruimte voor intern transport. |
| Implementatie | |
| Invoeringstermijn | 3-6 maanden |
| Aanschafkosten | 65.000,- euro (incl. ontwikkelingskosten maatwerk) |
| Bijkomende kosten | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Periodieke beoordeling/keuring. ▪ Periodiek onderhoud. |
| Fabrikant / leverancier | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Weidner Machinebouw BV Havezatheweg 4 8061 PL Hasselt (ov) www.weidner.nl 0529-426310 • Kallfass Maschinenbau GmbH & Co Röter Strasse 44 D-72270 Klosterreichenbach Duitsland kma.ghknol.nl 0049 744284460 ▪ H&M Houtbewerkingsmachines Koperslagersstraat 6 8601 WL Sneek www.h-m.nl 0515-421122 |

